



fiorentini

we clean the world

TX



caratteristiche tecniche	technical specification		TX 05	TX 050
trazione (ant-post)	mechanical driver (front-rear)		post / rear	post / rear
velocità di avanzamento	forward speed	km/h	0-8	0-12
pendenza superabile a pieno carico	max slope	%	10	14
autonomia di lavoro	operating range with empty machine	h	6	5:30
freno di servizio	service break		Mec. Pedale /mechanical pedal	
peso rimorchiabile in piano	towage weight on flat ground	kg	500	5000
raggio minimo di sterzata	turning radius	mm	1200	1750
alimentazione	voltage		TX 05	TX 050
tensione alimentazione	power		24v	36v
motore di trazione	traction motor		24 V - 0,7 kw 2500 A	24 V - 0,7 kw 2500 A
alimentazione	voltage		Ah in C20 2 x 12 V - 330 A	Ah in C20 2 x 12 V - 330 A
dimensioni	dimensions		TX 05	TX 050
misure l x l x h	dimensions	mm	1280x702x1005	1730x875x1110
numero diametro ruote	number and diameter of wheels	mm	3XØ300	3XØ400
peso macchina vuota	weight of the machine	kg	106	354



optional cabina

optional cabin



optional cabina chiusa

optional closed cabin



optional batterie estraibili

optional removable batteries

stabilimenti produttivi

50033 Piancaldoli (FI) via Piancaldoli 1896 Firenzuola
tel +39 0558173610 - fax +39 055817144

50033 Pietramala (FI) via Pietramala 70/B
tel +39 055813447 - fax +39 055813504

40024 Castel San Pietro (BO) via Cà Bianca 231/C
tel +39 051941743 - fax +39 0516942400

filiali commerciali

20132 Milano via Palmanova 211/A
tel +39 0227207783 - fax +39 022592779

00012 Guidonia Montecelio (Roma) via Bruno Pontecorvo 20
tel +39 0774357184 - fax +39 0774353419

dati aziendali

Ing. O. Fiorentini s.p.a. via Piancaldoli, 1896 - Firenzuola

50033 Fraz. Piancaldoli (FI) - Italia

P.I. 06113160482

Certificazione ISO 9001:2015

e-Mail: info@ingfiorentini.it