



fiorentini
we clean the world

DELUX 50 E VAP

Temperatura vapore: 165°C
Steam temperature: 165°C



caratteristiche tecniche	technical specification		DELUX 50 E/VAP
capacità serbatoio soluzione	solution tank capacity	L	5
quantità di erogazione vapore	steam supply capacity	kg / h	4,4
erogazione vapore manuale	manual steam supply adjustment		si - yes - oui
tempo per arrivare in temperatura	time to reach the required temperature	min	3,5
Temperatura del vapore	Steam temperature		165°c
volume caldaia	boiler volume	l	1,5
volume caldaia	boiler volume	l	1,5
caldaia	boiler type		in acciaio inox (aisi 304)
pressione di lavoro	working pressure		6 bar (600kpa)
pressione max valvola	max valve pressure		8 bar (800kpa)
regolazione detergente	supply with detergent adjustment		si - yes - oui
capacità tanica detergente	detergent tank capacity		collegamento esterno / outside connection connexion externe
carrozzeria	chassis		in acciaio inox (aisi 430) con 4 piedini in gomma stainless steel (aisi 403) with 4 rubber feet acier inoxydable (aisi 430) 4 pieds en caoutchouc
autonomia lavoro illimitata	non-stop working autonomy		si, ricarica caldaia automatica con pesca dalla tanica yes, automatic tank refilling remplissage automatique du réservoir
display frontale digitale	digital display		visualizzazione stato e funzioni attivate (3cifre) (statotemperatura,fine acqua [h2o] pronto vapore [go]),detergente[det] (3 cifre) display status and activated functions (3 digits) (temperature status, water empty [h2o], steam ready [go], detergent [det] (3 digits) affichage de l'état et fonctions activées (3 chiffres), (état de la température, point d'eau [h2o] vapeur prête [aller]), détergent [det] (3 chiffres)
sicurezze	safety		interruttore generale, termostati 175° e 185°c valvola di sicurezza 8bar. general switch, thermostats 175° and 185°c safety valve 8bar interrupteur principal, thermostat 175 ° e 185 ° C, soupape de sécurité 8 bar.
alimentazione	voltage		DELUX 50 E/VAP
motore aspirazione	vacuum motor		max 1400w
alimentazione	voltage		230v 50hz
lunghezza cavo	cable length	m	15
potenza max	maximum power		3250w (2050w con comando aspiratore attivo) 250w (2050w with suction on) 3250 W (2050 W commande d'aspiration active)
potenza caldaia	boiler power		3200w (r1 2200w, r2 1000w)
corrente max	maximum power		14 A
dimensioni	dimensions		DELUX 50 E/VAP
dimensioni	dimensions	mm	300x340x370
peso macchina	weight of the machine	kg	11,5



STABILIMENTI PRODUTTIVI

50033 Piancaldoli (FI) via Piancaldoli 1896 Firenzuola
tel +39 0558173610 - fax +39 055817144

50033 Pietramala (FI) via Pietramala 70/B
tel +39 055813447 - fax +39 055813504

40024 Castel San Pietro (BO) via Cà Bianca 231/C
tel +39 051941743 - fax +39 0516942400

FILIALI COMMERCIALI

20132 Milano via Palmanova 211/A
tel +39 0227207783 - fax +39 022592779

00012 Guidonia Montecelio (Roma)
via Bruno Pontecorvo 20
tel +39 0774357184 fax +39 0774353419

DATI AZIENDALI

Ing. O. Fiorentini s.p.a.

P.I. 06113160482
Certificazione ISO 9001:2015

e-Mail: info@ingfiorentini.it
DUNS N° 339086095