



fiorentini
we clean the world

ECOSMILE - SAN



dati tecnici		technical data		ecosmile - SAN
larghezza utile lavoro	scrubbing width	mm		960
rendimento orario max	cleaning capacity up to	mq/h		5750
autonomia	operating range	h		4:45
capacità serbatoio soluzione	solution tank capacity	L		150
capacità serbatoio recupero	recovery tank capacity	L		150
trazione	traction			Anteriore MotoruotaFront Drive wheel
velocità di avanzamento	forward speed	km/h		0-6
max pendenza	max. slope	%		9
depressione	water lift	mbar		170
pressione testata spazzole	brush pressure	kg		43
rumorosità	noise level	dB		72
corridoio di sterzata	turning radius	mm		2000
alimentazione		voltage		cosmile - SAN
motore aspirazione	vacuum motor			750 W
motore spazzola	brush motor			2x400 W
motore trazione	traction motor			500 W
alimentazione	voltage			48 Vdc
batterie	batteries			4 x 12 V x 157 Ah
dimensioni		dimensions		cosmile - SAN
dimensioni	dimensions	mm		1400x 1050 x 1360
diametro spazzola	brush diameter	mm		2 x Ø 480 mm
larghezza tergipavimento	squeegee width	mm		1240
peso macchina	machine weight	kg		178
peso batterie	battery weight	kg		4x37
SANIFICAZIONE		SANITIZING		cosmile - SAN
pompa	pump			Shurflo 24V, 4,7A (112,8W), 6,9 bar
ampiezza sanificante	sanitizing amplitude	mm		100
altezza sanificante	sanitizing height	mm		160
numero ugelli (variabile)	nozzles number (variable)			3+5+5



STABILIMENTI PRODUTTIVI

50033 Piancaldoli (FI) via Piancaldoli 1896 Firenzuola
tel +39 0558173610 - fax +39 055817144

50033 Pietramala (FI) via Pietramala 70/B
tel +39 055813447 - fax +39 055813504

40024 Castel San Pietro (BO) via Cà Bianca 231/C
tel +39 051941743 - fax +39 0516942400

FILIALI COMMERCIALI

20132 Milano via Palmanova 211/A
tel +39 0227207783 - fax +39 022592779

00012 Guidonia Montecelio (Roma)
via Bruno Pontecorvo 20
tel +39 0774357184 fax +39 0774353419

DATI AZIENDALI

Ing. O. Fiorentini s.p.a.

P.I. 06113160482
Certificazione ISO 9001:2015

e-Mail: info@ingfiorentini.it
DUNS N° 339086095